

Book Series
of
jago{coding}
Learn & Share {Your Code}

www.jagocoding.com

Cara menggunakan TinyMCE

Oleh: Shidqi

Halo semua kali ini gw mau share cara menggunakan tinymce apa itu tinymce ? berikut penjelasannya dari wikipedia TinyMCE is a platform-independent, browser-based WYSIWYG editor control, written in JavaScript and released as open-source software under the LGPL by Ephox.Wikipedia Langsung saj...

Halo semua kali ini gw mau share cara menggunakan tinymce

apa itu tinymce ? berikut penjelasannya dari wikipedia

TinyMCE is a platform-independent, browser-based WYSIWYG editor control, written in JavaScript and released as open-source software under the LGPL by Ephox. [Wikipedia](#)

Langsung saja yuk tanpa basa-basi

1. Download dulu tinymce nya

bisa langsung download di :

<https://drive.google.com/file/d/0BxTE4dvvgfZSxd0RxZDNOMFZueVk/view?usp=sharing>

atau di website nya langsung : <https://www.tinymce.com/download/>

2. Extract dan letakan folder tinymce pada project anda

3. Masukkan kode berikut pada project anda

```
<script src="tinymce/tinymce.min.js"></script>
<script>
  tinymce.init({
    selector: "textarea",
    plugins: [
      "advlist autolink autosave link image lists charmap
print preview hr anchor pagebreak spellchecker",
      "searchreplace wordcount visualblocks visualchars code
fullscreen insertdatetime media nonbreaking",
      "table contextmenu directionality emoticons template
textcolor paste fullpage textcolor codesample"
    ],

    toolbar1: "newdocument fullpage | bold italic underline
strikethrough | alignleft aligncenter alignright alignjustify |
styleselect formatselect fontselect fontselect",
    toolbar2: "cut copy paste | searchreplace | bullist numlist |
outdent indent blockquote | undo redo | link unlink anchor image media
code | inserttime preview | forecolor backcolor",
    toolbar3: "table | hr removeformat | subscript superscript |
charmap emoticons | print fullscreen | ltr rtl | spellchecker |
visualchars visualblocks nonbreaking template pagebreak restoredraft
```

```

codesample",

    menubar: false,
    toolbar_items_size: 'small',

    style_formats: [
        {title: 'Bold text', inline: 'b'},
        {title: 'Red text', inline: 'span', styles: {color:
'#ff0000'}}},
        {title: 'Red header', block: 'h1', styles: {color:
'#ff0000'}}},
        {title: 'Example 1', inline: 'span', classes:
'example1'},
        {title: 'Example 2', inline: 'span', classes:
'example2'},
        {title: 'Table styles'},
        {title: 'Table row 1', selector: 'tr', classes:
'tablerow1'}
    ],

    templates: [
        {title: 'Test template 1', content: 'Test 1'},
        {title: 'Test template 2', content: 'Test 2'}
    ]
});
</script>

```

4. Masukkan form text area anda

```

<form action="">
    <textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea>
</form>

```

5. Jika sudah silahkan lihat hasilnya, berikut contoh full source code nya

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Demo TinyMCE</title>
    <script src="tinymce/tinymce.min.js"></script>
    <script>
        tinymce.init({
            selector: "textarea",
            plugins: [
                "advlist autolink autosave link image
lists charmap print preview hr anchor pagebreak spellchecker",
                "searchreplace wordcount visualblocks
visualchars code fullscreen insertdatetime media nonbreaking",

```

```

        "table contextmenu directionality
emoticons template textcolor paste fullpage textcolor codesample"
    ],

    toolbar1: "newdocument fullpage | bold italic
underline strikethrough | alignleft aligncenter alignright alignjustify |
styleselect formatselect fontselect fontselect",
    toolbar2: "cut copy paste | searchreplace |
bullist numlist | outdent indent blockquote | undo redo | link unlink
anchor image media code | inserttime preview | forecolor backcolor",
    toolbar3: "table | hr removeformat | subscript
superscript | charmap emoticons | print fullscreen | ltr rtl |
spellchecker | visualchars visualblocks nonbreaking template pagebreak
restoredraft codesample",

    menubar: false,
    toolbar_items_size: 'small',

    style_formats: [
        {title: 'Bold text', inline: 'b'},
        {title: 'Red text', inline: 'span', styles:
{color: '#ff0000'}},
        {title: 'Red header', block: 'h1', styles:
{color: '#ff0000'}},
        {title: 'Example 1', inline: 'span',
classes: 'example1'},
        {title: 'Example 2', inline: 'span',
classes: 'example2'},
        {title: 'Table styles'},
        {title: 'Table row 1', selector: 'tr',
classes: 'tablerow1'}
    ],

    templates: [
        {title: 'Test template 1', content: 'Test
1'},
        {title: 'Test template 2', content: 'Test
2'}
    ]
    });
</script>

<style>
    .wrapper {
        width: 840px;
    }
</style>
</head>
<body>
<h1>Ini Halaman Contoh Menggunakan editor tinymce</h1>
<div class="wrapper">

```

```
        <form action="">
            <textarea name="" id="" cols="30"
rows="10"></textarea>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

Terimakasih, tutorial ini ane nemu di blog orang sudah lama, lupa nama blog nya.

Tentang Penulis



Shidqi